



Descripción

Tinta sintética branca, tixotrópica, para usar como pintura de superficies contaminadas por fumos ou gorduras, sem necessidade de limpeza profunda prévia; como salas de caldeiras, fornos de padarías, cozinhas industriais ou domésticas, etc Diluente; DISOLUAIS N.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de aplicar.

- Aplicar sem diluir, a trincha ou rolo, em camada grossa, em duas camadas.
 - Como acabamento final, dar uma demão mais fina, ligeiramente diluída com DISOLUAIS N.
- Muito boa tixotropia; não descai nem salpica.
- Grande opacidade; pode ser usada como camada base para ocultar tintas de cores fortes.
 - Perfeitamente lavável, tem muito boa brochabilidade.

Ficha técnica

Densidade 1,45 Kg./Litro \pm 0,05 a 20°C

Seco ao tato < 1,5 horas a 20°C

Seco para repintar 24 Horas/20°C/65%

Aspetto Mate

Côr/esBranco

Temperatura de trabalhode 5 a 30°C

Atuação

5 m2/lt

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H340: Pode provocar anomalias genéticas .

H350: Pode provocar cancro .

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

