



Descripción

Tinta sintética á base de borracha clorada resistente a humidade constante. Especial para piscinas, tanques de água doce ou salgada, espelhos de água, etc; para aplicar sobre suportes cimentosos, madeira ou metais. Cores; branco e azul piscinas.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem antes de usar.

- Aplicar uma primeira demão de PISTAIS, diluída entre 10 a 20% com DISOLUAIS N, a trincha ou rolo de pelo curto ou pistola.

- Após boa secagem, aplicar as demão necessárias, sem diuluir ou diluídas até 5%, em camadas finas para favorecer a sua cura; deixando secar bem entre camadas.

Não aplicar sobre suportes húmidos ou em previsão de chuva, geada, ventos fortes ou fenómenos meteorológicos adversos.

- Sobre superfícies ferrosas, aplicar sobre tratamentos anticorrosivos à base de borracha clorada, como o TEAIS CHA

Excelente brochabilidade, durabilidade e resistência química.

Ficha técnica

Densidade 1,2 Kg./Litro \pm 0,05 a 20°C.

Viscosidade 155 ± 25 seg. a 20°C. Capa For: 4 mm.

Seco ao tato < 1 hora.

Seco para repintar 8 Horas/20°C/65%

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Côr/es Branco e azul piscinas.

Atuação

De 2 a 3 m²/lt.

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315: Provoca irritação cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H332: Nocivo por inalação.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H362: Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.

H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaración de precaución:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protección/vestuário de protección/protección ocular/protección facial.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar inmediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALACIÓN: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posición que não dificulte a respiración.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P308+P313: EM CASO DE exposición ou sospeita de exposición: consulte um médico.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH205: Contém componentes epoxídicos. Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

