



## Descripción

## Aplicação

Na protecção e decoração de pavimentos de madeira ou de derivados de madeira. **Modos de aplicação**

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame.

- Aplicar sem diluir, com rolo ou trincha, em duas ou mais camadas, deixando secar perfeitamente a camada anterior antes de aplicar uma nova e lijar ligeiramente, eliminando perfeitamente o pó resultante.

O tempo de secagem entre camadas há de ser no mínimo de 12 horas.

- Aplicar em camadas finas, para assegurar a correcta secagem e maximizar o desempenho do produto.

## Ferramentas de limpeza

Com DISOLAIS

## Ficha técnica

Densidade 0,95 Kg/litro  $\pm$  0,05

Côr/es Transparente

Seco ao tato < 8 horas a 20 °C 60 microns de espessura.

Sólidos em volume > 35%

Seco para repintar 12 Horas/20°C/65%

Aspeto brilhante.

## Atuação

3 m<sup>2</sup>/lt.

## Armazenamento

1 ano, nos seus baldes origináís, bem fechados. Após abrir a embalagem, se a mesma não é gasta na totalidade, fechar muito bem a mesma após retirar a quantidade desejada.

## Segurança



### Indicações de perigo:

H226: H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H315: H315: Provoca irritação cutânea.

H319: H319: Provoca irritação ocular grave.

H332: H332: Nocivo por inalação.

H334: H334: Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

H335: H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H373: H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.



## Declaración de precaución:

---

P210: P210:Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: P280:Usar luvas de protección/vestuário de protección/protección ocular/protección facial.

P304+P340: P304+P340:EM CASO DE INALACIÓN: retirar a vítima para una zona ao ar libre e mantê-la em repouso numa posición que não dificulte a respiración.

P312: P312:Caso sinta indisposición, contacte um CENTRO DE INFORMACIÓN ANTIVENENOS ou um médico.

P314: P314:Em caso de indisposición, consulte um médico.

P342+P311: P342+P311:Em caso de síntomas respiratórios: contacte um CENTRO DE INFORMACIÓN ANTIVENENOS ou um médico.

P370+P378: P370+P378:Em caso de incêndio: para a extinção utilizar extintor de pó ABC.

## Informações adicionais:

---

EUH204: EUH204:Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

