



## Descripción

Pasta para alisar, encher e regularizar superficies metálicas. Fabricado em dois componentes, é de secagem rápida, excelente resistência, coesão e aderência e facilmente lixável.

## Aplicação

Para fazer reparações de elementos metálicos ou de madeira, enchimento de fendas ou amolgaduras, regularizar superficies e barramentos em geral antes de pintar; em construção civil ou no mercado automóvel e na indústria.

### Modos de aplicação

Misturar o betume com o catalizador na proporção de 1% (a totalidade do vasilhame do catalizador na totalidade do conteúdo do vasilhame do betume).

- Efectuar a mistura em pequenas quantidades, respeitando as proporções, de forma manual, até a total homogeneização.

Não usar a mesma ferramenta para retirar o material da embalagem e para fazer a mistura ou a da aplicação (qualquer quantidade de catalizador que entre em contacto com o betume, produz o seu endurecimento).

Seca ao tacto em 5 minutos e está pronto a lijar em 30 minutos (a 20°C e 65% HR).

## Ferramentas de limpeza

Com DINITRAIS com o produto ainda fresco.

# Ficha técnica

Densidade 1,50 Kg./Lt.  $\pm$  0,05.

Côr/es Beige claro.

Tiempo aberto < 5 minutos

Proporção da mistura 100 A por 1 B

Composição Resinas de poliéster, cargas especiais e aditivos.

Aspeto Pasta tixotrópica

## Atuação

Em função do uso

## Armazenamento

1 ano, nas suas embalagens originárias, bem fechados e protegidos da intempérie, armazenados em local seco e fresco.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

