



# TEAIS HORMIPROTEC, TINTA À BASE DE RESINAS ESPECIAIS PARA A PROTEÇÃO ANTI-CARBONATAÇÃO DO BETÃO



## Descripción

Tinta à base de resinas acrílicas, especialmente formulada para a proteção de estruturas de betão armado, frente ao fenómeno da carbonatação.

## Aplicação

Na proteção anti-carbonatação de estruturas novas de betão para aumentar a sua durabilidade e protege-las, ao mesmo tempo, de ambientes com poluição ambiental ou agressivos. Nos trabalhos de reabilitação de estruturas de betão após recuperação da corrosão das armaduras, como proteção de acabamento.

### de aplicação

### Modos

Homogeneizar o produto antes de usar.

- Aplicar com trincha, rolo ou pistola "air-less".
- Imprimir com IMPRIMAIS, IMPRIMAIS MU, IMPRIDUR, etc. antes de aplicar.
- Em suportes já pintados, é necessário lavar bem a superfície e assegurar-se que está sólida e aderida.
- Aplicar em duas ou três demãos, deixando secar bem entre camadas.

Não aplicar com temperaturas inferiores aos 8°C ou sobre suportes húmidos ou com condensação nem em previsão de chuva ou geadas, ventos fortes ou qualquer outro fenómeno meteorológico adverso.

- Permite a difusão do vapor de água do suporte e é impermeável à chuva.

Resiste muito bem ao envelhecimento em ambientes agressivos, ao tempo que protege o suporte.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:



- Está especialmente indicado para a proteção de estruturas de betão armado após a recuperação das armaduras afetadas da corrosão com o sistema TEAIS PROTECOR/MORIS.

## Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa com o produto ainda fresco.

## Ficha técnica

Densidade 1,54 kg/lt

Viscosidade 40,000 +/- 10,000 mPs a 20°C

Seco ao tato 1 hora

Seco para repintar 12 horas

Aspeto Liso satinado

Temperatura de trabalho de 8 a 30°C

Conteúdo em sólidos > 60%

## Atuação

3 m<sup>2</sup>/kg

## Armazenamento

1 ano, nos seus vasilhames originais, bem fechados e guardados em local seco e fresco, protegidos da intempérie.


## Segurança

## Informações adicionais:



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:



EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: EUH210:Ficha de segurança fornecida a pedido.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

